

BOSMAN

seria profesjonalna
dla każdego

piany | silikon | impregnaty | kleje



(DoP)DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP 010018 - 18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD A DO Z EASY FLEX XXX 100 POLYMER
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Kity do elementów fasad (zewnętrzne i wewnętrzne); Kity do pomieszczeń sanitarnych
3. Producent : OD A DO Z S.A. ul. Helska 47/61 ,91-342 Łódź
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3, System 4 (reakcja na ogień)
6. a. Norma zharmonizowana : EN 15651-1: F-EXT-INT-CC ; EN 15651-3: S
Jednostka lub jednostki notyfikowane : FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (1292) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 i EN 15651-3 w systemie oceny zgodności 3
7. Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1: F-EXT-INT-CC ; EN 15651-3: S

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Szkło (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 20 %	

BOSMAN

seria profesjonalna
dla każdego

piany | silikonny | impregnaty | kleje

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Powrót elastyczności	≥ 40%	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (- 30 °C)	NF	
Właściwości Adhezji / kohezji w zmiennych temperaturach	NF	
Właściwości mechaniczne po działaniu wody wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Właściwości Adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF	
Wzrost mikrobiologiczny	2	
Trwałość	spełnia	

(*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF: No Failure / Brak uszkodzenia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Garzyńska

Product Manager

Łódź 06/2014