

BOSMAN

seria profesjonalna
d l a k a ż d e g o

piany | silikonny | impregnaty | kleje



(DoP)DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP - 20220914-KR063000- 31

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOSMAN EXTREMALNY KLEJ +uszczelniaacz HYBRYDOWY"BYK"

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Kity do elementów fasad; (zastosowanie wewnętrzne)

3. Producent : OD A DO Z S.A. ul. Helska 47/61 ,91-342 Łódź

4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 4 badania typu

System 4 badania reakcji na ogień

6. a. Norma zharmonizowana : EN 15651-1: F- INT

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1: F-INT

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Beton M1(bez podkładu)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 5 mm	
Zmiana objętości	≤ 45 %	
Dopuszczalne odkształcenie w 23° C	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia	

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

BOSMAN

seria profesjonalna
d l a k a z d e g o

piany | silikonny | impregnaty | kleje

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Garzyńska

Product Manager

Łódź, 14/09/2022